



Mobox® GARNET

SOLUÇÕES TOUCH SCREEN



COMPACTA E DE ALTO DESEMPENHO MAIS VERSATILIDADE PARA O SEU DIA A DIA

A Solução Mobox® Garnet uni o que há de mais moderno em CPU e Tela Touch. Com design moderno e compacto, dimensões reduzidas, ampla variedade de conexões, veloz, silenciosa e com baixíssimo consumo de energia, esta solução foi projetada para aplicações em ponto de vendas, de serviços e quiosques do segmento do varejo em geral, é a solução ideal para locais com pouco espaço. Possui configurações ideais para aplicações de alta demanda.

- 4GB de Memória RAM DDR3L, HD de 500GB ou SSD de 120GB, proporcionando ainda mais agilidade e eficiência;
- Monitor Touch Screen de 15";
- Tratamento de Superfície: Anti-reflexo e revestimento rígido;
- Dispensa uso de teclado e mouse;
- Opcional Display Cliente (Duas posições de montagem);
- Fonte Externa Full Range;
- Baixo consumo de energia;
- Sistema de gabinete fanless, reduz o acúmulo de sujeira e a torna mais silenciosa.

ESPECIFICAÇÕES DA SOLUÇÃO MOBOX GARNET

Processador CPU	Intel® Celeron Dual Core J1800 Integrado 2.41Ghz	
Memória CPU	DDR3L/DDR3 SODIMM 1333 MHz 4GB ou superior (até 8GB)	
Armazenamento CPU	HDD 500GB ou SSD 120GB	
Placa de Vídeo CPU	Processador Gráfico Integrado (Suporta Directx 11, Suporte total Full HD 1080P)	
Placa de Áudio CPU	Realtek® ALC887 com 8 canais CODEC de alta definição	
Placa de Rede CPU	Realtek® RTL8111G - Gigabit 10/100/1000 Mbps	
BIOS CPU	64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS	
Portas Traseira CPU	1 x PS2 Teclado/Mouse 2 x Serial 4 x USB 2.0 1 x USB 3.0	1 x Ethernet 1 x VGA 1 x HDMI 3 x Áudio
Portas Traseira Monitor	1 x USB 1 x VGA 1 x RS232	
Portas Dianteira CPU	2 x USB 2.0	1 x Saída de áudio 1 x Entrada para microfone
Fonte CPU	Entrada: 127V a 240V - 2A 50-60Hz Saída: 12V x 5A Potência: 60W	
Fonte Monitor	Entrada: 100V a 240V - 1.8A 50-60Hz Saída: 12V x 3.75A Potência: 45W	
Peso	8 Kg	
Dimensões	C = 250 x L = 320 x A = 380	
Área do Display (mm)	304.1(H) x 228.1(V)(15.0" diagonal)	
Resolução Máxima	1024*768	
Touch Screen	5 fios, Resistivo	
Modo Display	Normal, Branco	
Número de de cor	262k(6bit/color), 16.7M(8bit/color)	
Angulo de Visão (CR ≥ 10)	-80~-80°(H), -70~70°(V)	
Tratamento de superfície	Anti-reflexo e revestimento rígido	
Interface Elétrica	LVDS (6 bit/8 bit)	
Direção de Visão	Razão de Contraste: 6 o'clock Reversão escala menos cinza: 12 o'clock	
Unidade de Backlight	LED, Edge-light	
Temp. em Operação	0°C á 60°C	
Consumo Médio	35W	
Sistema Operacional Suportado	Microsoft® Windows 7/8/8.1/10 (32/64bits)	
Suporte	Mesa	

TECNOLOGIA FISCAL

ECF SAT



Relacionamento Sweda
08000 16 32 64

www.sweda.com.br




INOVAÇÃO NO VAREJO