

SI-300 X



A OPÇÃO INTELIGENTE EM IMPRESSORA DE RECIBO

Versatilidade, praticidade, confiabilidade e alto desempenho. Com duas interfaces de comunicação integradas (USB e Serial), a SI-300 X atende as necessidades do varejo e é ideal para qualquer tipo de ponto de venda. Compatível com qualquer Software de Automação.

- 2 interfaces: USB e Serial;
- Velocidade de impressão até 200 mm/s;
- Pode ser utilizada no balcão e na cozinha fixada na parede;
- Suporta impressão de QRCode para atender a legislação NFC-e e SAT;
- Ótima qualidade de impressão de recibos;
- Compacta, rápida e muito versátil.

Especificações Técnicas

Características Técnicas	
Velocidade de impressão	Até 200mm/s
Método de impressão	Impressão térmica
Resolução	203 dpi
Largura de impressão	72mm
Impressão de código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, simbologia composta.
Bobina de papel	Método de carregamento: Drop-in/Easy Load Dimensões: 80 mm: 79,5mm ± 0,5mm (largura) x 83mm (diâmetro) Papel Recomendado: VCP Termoscript KPH-856AM
Confiabilidade da cabeça térmica	100 km
Confiabilidade da guilhotina	1.500.000 cortes
Drivers	Windows, Linux, OPOS e JavaOPOS
Interfaces	
Comunicação	USB e Serial
Conexão para gaveta	1 porta (+24V)
Sensores	Fim de papel Tampa aberta
Alimentação	Entrada: 100 ~ 230 V - 50/60 Hz (Fonte interna)
Características Físicas	
Dimensões	137 (A) x 140 (L) x 192 (P)
Peso	1,5Kg