

**ECD-1200**



Códigos 2D



Wi-Fi

**Mais resistente da categoria com a melhor tecnologia de leitura 1D/2D capaz de ler códigos danificados. Solução perfeita para ambientes com elevado volume de vendas.**

Formato slim, fácil instalação e robusto. Perfeito para qualquer espaço em gôndolas e uso em ambientes com elevado volume de vendas. O ECD-1200 é o Terminal de Consulta preferido dos atacarejos e supermercadistas do Brasil!

- Consulta rápida de informações dos produtos;
- Leitura de códigos lineares 1D e códigos bidimensionais 2D;
- Servidor ECD Sweda gratuito para gestão dos terminais;
- Função coletor de dados;
- Fácil integração com qualquer software;
- Leitura de códigos e etiquetas danificadas;
- Modelo mais reforçado da categoria, preparado para todos os ambientes do varejo;
- Atende exigências do decreto nº 5.903, dentro da lei nº 10.962;
- Comunicação via Ethernet e Wi-Fi (opcional);
- Display alfanumérico cristal líquido com backlight (2 linhas de 20 caracteres).

# Especificações Técnicas

<b>Tecnologia de leitura</b>	Omnidirecional Area Imager
<b>Distância de leitura</b>	Até 280mm
<b>Indicador de leitura</b>	Beep
<b>Padrões de códigos para leitura</b>	Simbologia 1D UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended Postal Code Postal 4-state codes, include USPS Intelligent Mail, USPS POSTNET and PLANET, Royal Mail Customer, Australia Post, Japan Post and KIX codes Simbologia 2D QR Code, MicroQR, Data Matrix, Aztec, PDF417, MicroPDF417, Maxicode and Dotcode
<b>Scan Rate</b>	Até 60fps
<b>Display</b>	Alfanumérico, cristal líquido com backligh
<b>Capacidade</b>	2 linhas de 20 caracteres
<b>Altura de caractere</b>	9,5mm
<b>Rede</b>	1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps Wi-Fi (opcional)
<b>Alimentação</b>	AC 100~240V – 50-60Hz Saída: 5V = 1,5A Potência 7,5W
<b>Dimensões</b>	241(A) x 175(L) x 68(P)mm
<b>Peso</b>	2,5Kg
<b>Acabamento externo</b>	Aço reforçado