# ECD-2500

Códigos 2D

Wi-Fi

**O ECD-2500 é perfeito para todo tipo de varejo. Design moderno, versátil e altíssima eficiência na leitura 1D/2D.**

O ECD-2500 lê até códigos de barras danificados sem perder eficiência. Possui visor de 4 linhas para melhor integração com o cliente.

- Consulta rápida de informações dos produtos;
- Leitura de códigos lineares 1D e códigos bidimensionais 2D;
- Compatibilidade com funcionalidade HTTP;
- Recurso de Linhas vazias que permitir a exclusão automática de linhas em branco, otimizando a exibição de conteúdo;
- Servidor ECD Sweda gratuito para gestão dos terminais;
- Função coletor de dados;
- Fácil integração com qualquer software;
- Leitura de códigos e etiquetas danificadas;
- Ideal para todos os ambientes do varejo e design moderno;
- Atende exigências do decreto nº 5.903, dentro da lei nº 10.962;
- Comunicação via Ethernet e Wi-Fi (opcional);
- Display alfanumérico cristal líquido com backlight (4 linhas de 20 caracteres).

# Especificações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Protocolos de Comunicação** | Socket e HTTP |
| **Tecnologia de leitura** | Omnidirecional Area Imager |
| **Distância de leitura** | Até 280mm |
| **Indicador de leitura** | Beep |
| **Padrões de códigos para leitura** | Simbologias 1D<br>UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited e GS1 Databar Expended.<br>Postal Code<br>Postal 4-state codes, include USPS Intelligent Mail, USPS POSTNET e PLANET, Royal Mail Customer,Australia Post, Japan Post e KIX codes<br>Simbologias 2D<br>QR Code, MicroQR, Data Matrix, Aztec, PDF417,MicroPDF417, Maxicode e Dotcode |
| **Scan Rate** | Até 60fps |
| **Display** | Alfanumérico, cristal líquido com backligth |
| **Capacidade** | 4 linhas de 20 caracteres |
| **Altura de caractere** | 9,5mm |
| **Rede** | 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps<br>Wi-Fi (opcional) |
| **Alimentação** | AC 100~240V – 50-60Hz<br>Saída: 5V ⎓ 1,5A<br>Potência: 7,5W |
| **Dimensões** | 230(A) x 180(L) x 100(P)mm |
| **Peso** | 0,75Kg |