

SPT-2500



***All-in-one* mais eficiente do mercado!
Totalmente integrado multi-touch de 15" e facilidade de operação.
Seu negócio ganha em rapidez e precisão.**

O SPT-2500 é o *All-in-One* mais eficiente do mercado. Performance e rapidez nas operações no seu ponto de venda. Tecnologia Touch similar a dos smartphones. Mais agilidade e a melhor experiência de compra para o seu cliente!

- Totalmente Integrado e fácil de operar;
- Tela Touch 15" multiponto, capacitivo e TFT Led Backlight;
- Alta performance e agilidade nas vendas;
- Fácil integração com qualquer software;
- Tela articulada de 0° a 70° comodidade e mais performance;
- Solução robusta e reforçada com base de alumínio;
- Sistema *TrueFanless*: reduz o acúmulo de sujeira no interior do equipamento e aumenta a vida útil;
- Maior variedade de conexões: 6 portas USB, 5 portas Serial, VGA, HDMI. Possibilita conexão de impressoras, biometria, leitor de código de barras, leitor cartão, monitor cliente, segundo monitor, pin pad, gaveta, balança, entre outros.

Melhore seu negócio com inovação, rapidez e a precisão da tecnologia *All-in-One* Sweda.

Especificações Técnicas

Tela	LCD (LED) TFT de 15"
Resolução máxima	1024 x 768pxls
Touch Screen	Capacitivo (PCAP) Multi-Touch
Processador	Intel® Celeron® J3455 (1.5 GHz) Quad-Core
Memória RAM	4GB DDR3 SO-DIMM
Sistema Operacional	Suporte a sistemas Windows e Linux
Armazenamento	SSD 120GB
Sistema de refrigeração	TrueFanless (sem acúmulo de poeira)
Interfaces	6x Portas Seriais: COM 1: DB9, Tensão saída 5V/12V (configuração via BIOS) COM 2~3: RJ45, RS232 Completo COM 4: RJ11, somente TX/RX, Tensão saída 12V, reservada para Display cliente COM 5: RJ11, Reservada para gaveta de dinheiro (opcional) COM 6: RJ45, somente TX/RX, Tensão saída 5V, reservada para Leitor de Cartão Magnético 4x USB 2.0 2x USB 3.0 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps 1x VGA (DB15) 1x Áudio
Alimentação	Entrada: AC 100~240V – 50-60Hz 2.0A Máx Saída: DC 12V = 5A Potência: 60W
Dimensões	340(A) x 364(L) x 210(P)mm
Peso	5Kg
Opcionais	Windows 10 OEM Leitor de cartão magnético Monitor cliente SMC-9T Interface de Gaveta