

SPT-2500 i3



O *All-in-One* mais rápido do mercado. Máxima performance na gestão e execução de alto volume de vendas. Seu poderoso processador i3 executa múltiplas tarefas simultâneas.

O PDV *TouchScreen* SPT-2500 i3 é o *All-in-One* mais rápido do mercado, resistente e eficiente para o ponto de venda. Equipado com o processador Intel® Core™ i3 de 11ª geração, conta com a melhor tecnologia, oferecendo muito mais velocidade e desempenho, principalmente em operações com alto volume de vendas. Inúmeras possibilidades para manter o seu PDV conectado e melhorar a gestão do seu negócio.

- *All-in-One* mais rápido do mercado;
- Multiprocessamento com tecnologia de 11ª geração e tela Touch 15" multiponto, capacitivo e TFT Led Backlight;
- Alta performance e agilidade nas vendas;
- Fácil integração com qualquer software;
- Formato inovador e compacto. Ideal para qualquer ponto de venda;
- Solução robusta com base de alumínio;
- Tela articulada de 0° a 70°, comodidade e mais performance;
- Eficiente sistema de ventilação preparado para suportar ambientes hostis;
- Maior variedade de conexões: 6 portas USB, 5 portas Serial, VGA, HDMI. Possibilita conexão com impressoras, biometria, leitor de código de barras, leitor de cartão, monitor cliente, segundo monitor, pin pad, gaveta, balança, entre outros.

Melhore seu negócio com inovação, rapidez e a precisão da tecnologia *All-in-One* Sweda.

Especificações Técnicas

Tela	LCD (LED) TFT de 15"
Resolução máxima	1024 x 768pxls
Touch Screen	Capacitivo (PCAP) Multi-Touch
Processador	Intel® Core™ i3-1115G4 3.00GHz (11ª geração)
Memória RAM	4GB DDR4 SO-DIMM Expansível até 32GB
Armazenamento	SSD 120GB
Sistema Operacional	Suporte a sistemas Windows e Linux – 64bits
Interfaces	5x Portas Seriais: COM 1: DB9, Tensão saída 5V/12V (Configuração vida BIOS) COM 2~3: RJ45, RS232 Completo COM 4: RJ11, somente TX/RX, Tensão saída 12V, reservada para Display cliente COM 5: RJ45, somente TX/RX, Tensão saída 5V, reservada para Leitor de Cartão Magnético 1x GPIO (RJ11) 4x USB 2.0 2x USB 3.0 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps 1x VGA (DB15) 1x Áudio
Alimentação	Entrada: AC 100~240V – 50-60Hz 2.0A Máx Saída: DC 24V = 2,5A Potência: 60W
Dimensões	340(A) x 364(L) x 210(P)mm
Peso	5Kg
Opcionais	Windows 10 OEM Leitor de cartão magnético Monitor cliente SMC-9T