



**SPT-2500**

**SOLUÇÕES TOUCH SCREEN**



## MUITO MAIS QUE UM ALL IN ONE

O PDV Touch Screen SPT-2500 é o all in one mais eficiente do mercado para o ponto de venda.

Tela de 15" com a melhor tecnologia touch screen (Projective Capacitive Touch, similar a dos smartphones) que permite aplicações multi touch, ou seja, reconhece dois ou mais pontos de contato na tela.

A solução conta com sistema Fanless que reduz o acúmulo de sujeira no interior do equipamento.

O SPT-2500 é perfeito para pontos de vendas que exigem alta performance.

- All in one mais eficiente do mercado;
- Tela capacitiva de 15" com a melhor tecnologia touch screen;
- Melhor desempenho e alta performance para execução das suas tarefas no dia a dia;
- Ampla variedade de conexões: USB, Serial e VGA;
- Sistema Fanless que reduz o acúmulo de sujeira no interior do equipamento.
- Configuração versátil, possibilita integração com leitor de cartão magnético e display cliente (itens opcionais).

## ESPECIFICAÇÕES PDV TOUCH SCREEN SPT-2500

Tela	
Tamanho	Tela 15" TFT LED Backlight
Resolução máxima	1.024 x 768 px
Brilho	300cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia Touch Screen	Tela Capacitiva (Projective Capacitive Touch)
Características Técnicas	
Processador	Intel® Celeron™ J3455 (1.5 GHz) Quad-Core/ Fanless (Standard)
Memória Ram	4GB DDR3L SO-DIMM (Expansível até 8GB)
Armazenamento	SSD 120GB
Sistema Operacional Compatível	Windows
Sistema de Refrigeração	True Fanless (sem acúmulo de poeira)
Interfaces	
Portas Seriais	5x (COM 1 - DB9, Tensão Saída 5V/12V configuração via BIOS) (COM2~3 - RJ 45, RS232 Completo) (COM4 - RJ11, somente TX/RX, Tensão Saída 12V, Reservada para Display Cliente) (COM6 RJ45, somente TX/RX, 5V Power Output, Reservada para Leitor de Cartão Magnético)
USB 2.0	4x
USB 3.0	2x
Porta de Rede	RJ45 10/100/1000 Mbs
Saída VGA	1x (DB15)
Alimentação	Bivolt (110/220 - 12V@5A)
Áudio	Realtek ALC662-VD 5.1 CH
Articulação	0° a 60° Graus
Características Físicas	
Dimensões	340(A) x 364 (L) x 210(C) mm
Peso	5Kg
Cor	Cinza Escuro
Opcionais	
Itens Opcionais sob consulta	Leitor de Cartão Magnético Display Cliente VFD - 20 caracteres x 2 linhas Monitor Cliente SMC-9 e SMC-9T - LCD 9.7"